



PUROSOLV GC850

DEODORIZE & ELIMINATE ODORS

FOR PROFESSIONAL USE ONLY
Pur usage professionnel seulement

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Garder hors de portée des enfants

READ DIRECTIONS INCLUDING CAUTION STATEMENTS ON SIDE PANELS BEFORE USING
Lire le Mode d'emploi incluant les directives avant d'utiliser

CONTENTS: 1 GALLON (3.79L) CONTENU 1 GALLON U.S.

PuroSolv

DIRECTIONS:

NOTE: Cover furniture, paintings, clothes or any objects subject to attack by solvents. Avoid overwetting.

For interior surface deodorization: Mix 24 ounces of PuroSolv to 1 gallon of water. Use the U.L.V. Fogger to mist into the air, using the finest setting. Repeat if necessary.

For burnt surfaces: Remove all charred material, smoke and spot residue before application. Apply directly to the source of the odor to surfaces such as flooring, carpeting, baseboards and other structure areas. Use a U.L.V. Fogger or pressure sprayer to apply. Brush in with a natural bristle brush.

As a deodorizer additive: To wall cleaning solution, use 3 ounces per diluted gallon. To water-based paint, use 4 ounces per gallon. To carpet and upholstery detergents, use 1 ounce per gallon to deodorize wet cleanable textiles.

To remove cigarette odor: Add 3 ounces to regular cleaning solution. Will remove nicotine and tar odor from all surfaces.

CONTAINS:

Water (CAS 7732-18-5), Propandiol (CAS # 504-63-2), Proprietary blend odor absorbent/polymer/fragrance, Non-ionic surfactant, Glycol Ether PM (CAS # 107-98-2).

WARNING!



Keep out of reach of children.

HAZARD STATEMENTS:

Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse.

INSTRUCCIONES:

NOTA: Cubra los muebles, las pinturas, las ropas o cualquier objeto conforme a ataque por los solventes. Evite de overwetting.

Para la desodorización interior del superficie: Mezcle 24 onzas de PuroSolv GC850 a 1 galón de agua. Utilice el U.L.V. Fogger a la niebla en el aire, usando el ajuste más fino. Repetición en caso de necesidad.

Para las superficies quemadas: Quite todo el residuo socarrado del material, del humo y del punto antes de la aplicación. Aplíquese directamente a la fuente del olor a las superficies tales como suelo, alfombrado, baseboards y otras áreas de la estructura. Utilice un U.L.V. Fogger o rociador de la presión a aplicarse. Cepillo adentro con un cepillo de cerda natural.

Como añadido desodorizante: Para emparedar la solución de la limpieza, utilice 3 onzas por galón diluido. A la pintura a base de agua, utilice 4 onzas por galón. Para alfombrar y los detergentes de la tapicería, utilizan 1 onza por galón para desodorizar los textiles lavables mojados. Para quitar olor del cigarrillo: Agregue 3 onzas a la solución regular de la limpieza. Quitará la nicotina y el olor del alquitrán de todas las superficies.

ADVERTENCIA!



Mantener fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES DE PELIGRO:

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.



MODE D'EMPLOI :

ATTENTION :

Avant d'appliquer, couvrir l'ameublement, les peintures, les vêtements et tous autres objets susceptibles de réaction aux solvants. Éviter de surmouiller.

Pour la désodorisation de les surfaces intérieure: Mélanger 24 on. de PuroSolv GC850 à 1 gallon d'eau. Utiliser le brumisateur ULV pour atomiser en le réglant au jet le plus fin. Répéter si nécessaire.

Pour les surfaces brûlées : Enlever tous les objets calcinés, les objets enfumés et tachés avant d'appliquer. Appliquer directement sur les sources d'odeurs telle que les planchers, les tapis, les plinthes et autres pièces structurales. Utiliser un brumisateur ou un vaporisateur à pression pour l'application. Brosser à l'aide d'une brosse en fibres naturelles.

Comme additif désodorisant : Pour une solution servant au lavage de murs : ajouter 3 on. par gallon dilué - Pour la peinture à base d'eau : ajouter 4 on. par gallon - Pour une solution nettoyante pour tapis et ameublements : ajouter 1 on. par gallon pour désodoriser les textiles lavables à l'eau. Pour éliminer l'odeur de cigarette : ajouter 3 on. à la solution de nettoyage. Il neutralisera l'odeur de goudron et de nicotine des surfaces.

AVERTISSEMENT!



Tenir hors de portée des enfants.

MENTIONS DE DANGER:

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

CONSEILS DE PRUDENCE:

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Distributed by Bridgewater, LLC
under license from PuroSystems, Inc.
6001 Hiatus Road, Suite 13
Tamarac FL, 33321
1 (800) 775-PURO



PURC022GL V2